

Aufkleber Hinterglas

Weißdruck hinter Farbflächen

ANLEGEN DER DRUCKDATEN

- Flächen, die weiß hinterdruckt werden sollen, duplizieren
- Duplikat als Sonderfarbkanal anlegen und über die eigentliche Farbfläche legen
- Sonderfarbkanal muss in 100% Vollton (nicht Weiß) angelegt und mit dem Namen „Weißdruck“ bezeichnet werden sowie auf „Überdrucken“ stehen
- keine Farbverläufe, Transparenzen, Farbraster, Tonwerte sowie keine grafischen Effekte (Schlagschatten, Schein nach außen, Verläufe usw.)

Die mit der Sonderfarbe hinterlegten Flächen werden damit weiß hinterdruckt.

! Bitte beachten Sie, dass die Druckdaten gespiegelt werden müssen

LAYOUTANFORDERUNGEN

- Schriftgröße mindestens 6 pt
- Schrift- und Linienstärke mindestens 8 pt (2,82 mm) dick
- Schriften einbetten oder in Kurven / Pfade umwandeln

DATENANLIEFERUNG

- als PDF-Datei ohne Farbkonvertierung
- es gelten die allgemeinen Vorgaben für PDF-Dateien

WEISSDRUCK (MOTIV-DUPLIKAT)

CMYK

MATERIAL

